

NBR 5580/2007 - TUBOS PARA CONDUÇÃO DE FLUÍDOS C/ ROSCA BSP

Diâmetro Nominal (pol)	Diâmetro Nominal (pol)	Diâmetro Nominal (mm)	Espessura (mm)			Massa Teórica do Tubo (kg/pç)					
						Preto			Galvanizado		
			Classe Leve	Classe Média	Classe Pesada	Classe Leve	Classe Média	Classe Pesada	Classe Leve	Classe Média	Classe Pesada
15*	1/2"	21,30	2,25	2,65	-	6,342	7,313	-	6,647	7,601	-
20	3/4"	26,90	2,25	2,65	3,00	8,206	9,508	10,609	8,592	9,846	10,980
25	1"	33,70	2,65	3,35	3,75	12,175	15,043	16,618	12,648	15,518	17,072
32	1.1/4"	42,40	2,65	3,35	3,75	15,586	19,356	21,445	16,199	19,969	22,003
40	1.1/2"	48,30	3,00	3,35	3,75	20,108	22,280	24,719	20,783	22,938	25,392
50	2"	60,30	3,00	3,75	4,50	25,434	31,377	37,153	26,304	32,233	37,981
65	2.1/2"	76,10	3,35	3,75	4,50	36,060	40,143	47,673	37,157	41,231	48,780
80	3"	88,90	3,35	4,00	4,50	42,404	50,247	56,195	43,710	51,560	57,493
100	4"	114,30	3,75	4,50	5,60	61,339	73,107	90,066	62,987	74,736	91,699

Fornecidos com 6000mm de comprimento, também sem rosca - Revestimento de Zinco 400g/m2 min.

*Sem remoção de rebarba. Fornecido sob consulta.